



FILM GRAFICO PER OVERLAY

GO – HC-AN

<p>Applicazione specifica Il GO-HC AN è un film in poliestere antigraffio con un trattamento Anti-Newton sul retro. L'alta resistenza al graffio è ottenuta grazie ad un trattamento specifico sul lato frontale. Inoltre il lato frontale antigraffio è stampabile con inchiostri UV strutturali e per finestrelle. Il trattamento Anti-Newton leggermente opaco sul retro è anche stampabile con inchiostri serigrafici.</p> <p>Forme di fornitura A richiesta</p>	<p>Caratteristiche: Film di base: poliestere Spessore film (nominale) l: 0,13 mm, 0,18 mm Trattamento frontale: lacca antigraffio Trattamento sul retro: Anti Newton stampabile con inchiostri serigrafici.</p> <p>Staccaggio: Resistenza per minimo 1 anno dalla fornitura (in imballaggio originale non aperto) Inoltre consigliamo una temperatura di stoccaggio di 15° e 25°C con un umidità relativa di 30-60%</p>
--	---

Dati tecnici			
Caratteristiche	prova	U.M.	Valore
Caratteristiche ottiche			
Opacità	ASTM D 1003	%	5 - 15
Lucentezza 20 ° lato frontale antigraffio HC	DIN 67530		120 - 145
Lucentezza 20 ° retro Anti Newton AN	DIN 67530		85 - 100
Caratteristiche meccaniche			
Resistenza a prodotti chimici			Buona
Caratteristiche termiche			
Ritiro residuo (TD) trasversale	130 °C / 30 Min.	%	< 0,5
Ritiro residuo (MD) longitudinale	130°C / 30 Min.	%	< 1,0

* Sono da effettuare prove preventive. Prego consultare nel nostro MTS-Skript gli inchiostri e sistemi di stampa da noi testati.

RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA

MOHWINCKEL

20090 Trezzano s. Naviglio
Via S. Cristoforo 78
Tel. 02 48401749 - Fax 02 4453847
e-mail mohwinckel@mohwinckel.it