



GO-HC

<p>Applicazione specifica Il GO-HC è un film antigraffio di poliestere trasparente. L'ottima resistenza al graffio è data da un spalmatura superficiale con una lacca HardCoat che comunque permette una stampa con lacche strutturali UV. Il lato posteriore è trattato per la stampa serigrafica con inchiostri tradizionali per la realizzazione di tastiere e frontali.</p> <p>Forme di fornitura A richiesta</p>	<p>Caratteristiche: Film di base: poliestere trasparente Spessore film nominale: 130 my e 180 my Trattamento frontale: lacca antigraffio Trattamento sul retro: trattamento specifico per la stampa con inchiostri serigrafici</p> <p>Staccaggio: minimo 1 anno dalla consegna (confezione chiusa ed in condizioni ambientali normali) Consigliamo una temperatura di stoccaggio da 15 a 25°C con umidità relativa da 30 – 60%</p>
---	--

Dati tecnici			
Caratteristiche	prova	U.M.	Valore
Caratteristiche ottiche			
Opacità	ASTM D 1003	%	0,5 – 1,5
Trasparenza	ASTM D 1003	%	88 - 93
Lucentezza 20°	DIN 67530		135 - 145
Ruvidità Ra	EN ISO 4287, ASME B46.1	µm	0,04 – 0,10
Caratteristiche chimiche			
Resistenza i prodotti chimici			ottima
Caratteristiche termiche Il prodotto non è certificato UL – la resistenza al fuoco non è certificata			
Ritiro residuo (TD) trasv.	130°C / 30 Min.	%	< 0,5
Ritiro residuo (MD) long.	130°C / 30 Min.	%	< 1,0

E' necessario che l'utilizzatore effettui delle prove applicative prima dell'utilizzo definitivo

RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA

MOHWINCKEL

20090 Trezzano s.Naviglio
Via S. Cristoforo 76
Tel. 02 48401749 - Fax 02 4453847
e-mail mohwinckel@mohwinckel.it