



**FILM GRAFICO PER OVERLAY**

**GO PU-SM**

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

**Film di poliuretano**

spessori: 0,30 mm

Lato frontale: semimattato con carta di protezione pesante per garantire una perfetta planarità del materiale in fase di stampa. Su questo lato è possibile la stampa (p.e. di finestrelle)

Retro: trattato per la stampa con inch. di serigrafia.

Ottima resistenza alle basse temperature ed allo stress, data la sua composizione eventuali graffi e/o incisioni, si richiudono.

Per utilizzo in esterni: leggero ingiallimento ma nessun infragilimento.

**FORME DI FORNITURA**

Rotoli fino a 500 mm di larghezza, formati a richiesta

<b>Dati tecnici</b>			
<b>Caratteristiche</b>	<b>metodo di prova</b>	<b>unità</b>	<b>valore</b>
<b>Ottiche</b>			
trasparenza	ASTM D 1003	%	55-65
passaggio luce	ASTM D 1003	%	> 90
grado di lucentezza	DIN 67530		12 - 18
<b>Meccaniche</b>			
cicli di colpi tasto (non imbutito)	Test CTS		> 10 milioni
resistenza allo stiramento	DIN 53455	%	533 / longitudinale 540 / trasversale
resistenza allo strappo	DIN 53455	N/mm <sup>2</sup>	64 / longitudinale 66 / trasversale
Durezza Shore A	DIN 53505		85
<b>Termiche</b>			
retrazione residua (trasversale)	150°C / 30 min.	%	< 0,7
retrazione residua (longitudinale)	150°C / 30 min.	%	< 0,7
temperatura di rammollimento	banco Kofler	°C	174 - 176

RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA

**MOHWINCKEL**

20090 Trezzano s. Naviglio  
Via S. Cristoforo 78  
Tel. 02 48401749 - Fax 02 4453847  
e-mail: comm@mohwinckel.it